


# Kiuso Grado 4

Certificado de producto UNE-EN 1.627 : 2.011 de GRADO 4 por AENOR.



## Hoja de la Puerta

- Armazón de puerta formado por una plancha plegada de acero y sus elementos de refuerzo interiores, y **además reforzada con otra plancha de 2mm de espesor en toda la superficie de la cara interior** de la puerta, formando así un conjunto compacto en la bandeja.
- Con **refuerzos intermedios** con una original distribución que de una máxima resistencia.
- **Omegas** rellenas de un aislante ignífugo.
- Una **omega de 2mm** de espesor en zona de bisagras.

## Cerco

- Fabricado en **chapa de dos milímetros**.
- Con un **solape de seguridad** para evitar apalancamientos.
- Cuenta con un pequeño **escalón de seguridad** que da gran rigidez al conjunto del cerco.
- Preparado para instalarse mediante **albañilería o resina** de dos componentes.
- **Pintado** al horno.
- Recubierto de **molduras** de madera.

## Bisagras de Seguridad

- **Tres bisagras mínimo**, de acero macizo pivotantes sobre rodamientos a bolas.
- Completamente **regulables en las 3 dimensiones**.

## Cerradura de Seguridad

- **Cerradura de cilindro de máxima seguridad** para puerta acorazada. .
- Protejida con un original sistema **antiextracción y antitaladro**.
- Dotada de un cilindro de **perfil europeo** de máxima resistencia y con **llave incopiable**.
- Protector de cilindro macizo acorazado para evitar la extracción.

## Pestillos intermedios

- Con dos pestillos intermedios **antiretroceso** (nuestra patente 421100007) protegidos en una caja **antideformación**.

## Barras verticales.

- Permiten el **cierre en el cabecero y zócalo** de la puerta.
- Diseño propio que **evita la transmisión a otros elementos** de la puerta en caso de ataque.

## Pivotes de seguridad antipalanca.

- **Mínimo ocho pivotes** de seguridad roscados directamente al bastidor de acero de la hoja.

## Cantonera de Aluminio

- Su **original diseño** permite la fijación de los tableros de la puerta y su eventual sustitución.
- **Terminación** oro, blanco o cromo mate. Solapa la puerta en todo su perímetro. Dotada de burlete de goma.

## Solape de Seguridad

- Puerta **solapada en todo su perímetro** y dotada de burlete de goma.

## Controlador de apertura

- Accionado desde el interior. **Permite la apertura limitada** de la puerta con garantía de seguridad.
- **Enganche oculto** dentro del propio cerco.
- Terminación **dorado o cromo mate**.

## Herrajes

- Se incluyen con **herrajes standard**: pomo, manilla, mirilla panorámica de 220° de visión, bisagras, pivotes y accesorios de cerradura.

## Tableros

- Tableros de aglomerado de 5 mm de espesor recubiertos de **madera de primera calidad**.
- Gran **variedad de modelos** standard.
- Decoraciones adaptables al modelo de **puerta existente**.